


| 品番 | 品名 | 材質 | 色調(マンセル・近似色) | 備考 |
|----|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 01 | 本体 | ABS | 10YR9/0.5 ホワイト系 | |
| 02 | 前面カバー | ABS | 10YR9/0.5 ホワイト系 | |
| 03 | 後カバー | ABS | 10YR9/0.5 ホワイト系 | |
| 04 | シャッター | ABS | 10YR9/0.5 ホワイト系 | |
| 05 | ファン | PP | | |
| 06 | スピナー | ABS | | |
| 07 | モーター | コンデンサモーター | 温度ヒューズ133° コンデンサ1.5μF | |
| 08 | パネル | PP | N9 ホワイト系 | |
| 09 | サッシ | 塗装鋼板 | 5Y8/0.5 グレー系 | |
| 10 | ジョイント | 塗装鋼板 | | |
| 11 | サッシ受 | ABS | N9 ホワイト系 | |
| 12 | 締付ネジ | | | |
| 13 | 引きひも | ナイロン・PP | | 0.65m(±0.1m) |
| 14 | 電源コード | VFF 0.75mm ² | 0.9m(±0.1m) ホワイト系 | |

■特性表

| 定格 V | 定格周波数 Hz | 消費電力 W | 風量 m ³ /h | 騒音 dB | 重量 Kg |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| 100 | 50 | 18 | 360 | 42 | 3.9 |
| | 60 | | | | |
| 耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) | | 絶縁抵抗1MΩ以上(直流500V) | | | |

- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・・取付ネジ 木ネジ4.0×42(2本) 4.0×18(2本)
パネル3枚・固定部品1ヶ・サッシ6本・ジョイント4本・サッシ受1ヶ

| | | |
|------------------|---|--------|
| 承認図番号 | 品名 | 窓用換気扇 |
| ND-D1 | 型名 | FW-20G |
| 作成年月日 2007-09-11 |  日本電興株式会社 | |
| 改定 2017-09-01 | | |

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。