

品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	本体	A B S	10YR9/0.5 杵付系	
02	前面カバー	A B S	10YR9/0.5 杵付系	
03	後カバー	A B S	10YR9/0.5 杵付系	
04	シャッター	A B S	10YR9/0.5 杵付系	
05	ファン	P . P		
06	スピナー	A B S		
07	モーター	コンデンサモーター		
08	パネル	P . P	N9 杵付系	
09	サッシ	塗装鋼板	5Y8/0.5 グレー系	
10	ジョイント	塗装鋼板		
11	サッシ受	A B S	N9 杵付系	
12	締付ネジ			
13	引きひも	ナイロン・P . P		0.65m (±0.1m)
14	電源コード	VFF 0.75mm ² 0.9m (±0.1m)	杵付系	


特性表

定格	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	18	360	42	3.9
	60				
電動機形式コンデンサ誘導電動機				コンデンサ1.5μF	
耐電圧 AC 1200V 1秒間 (JIS)				絶縁抵抗1M 以上 (直流500V)	

特性は、JIS C9603の方式に基ずく。

付属品・・取付ネジ 木ネジ4.0×42 (2本) 4.0×18 (2本)

パネル3枚・固定部品1ヶ・サッシ6本・ジョイント4本・サッシ受1ヶ

承認図番号	品名	窓用換気扇
NDSN-A4A-002	型名	FW - 20G
作成年月日 2007-09-11	 日本電興株式会社	
改定		

本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。